

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

AMONIA FRESH



LIMPIADOR AMONIACADO MULTISUPERFICIES

Pictogramas de uso:



PRESENTACIÓN:

LSLG022: 10 Envases de 2 litros.

LSLG021: 4 Garrafas de 4 litros.

LSLG023: 2 Garrafas de 4 litros.

LSLG026: 1 Garrafa de 10 litros.

Pictogramas de señalización:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:
Reglamento 648/2004/CE

Descripción:

Producto elaborado en base a tensioactivos de elevado poder detergente y desengrasante. Contiene amoníaco y esencias de pino que refuerzan su acción limpiadora.

Aplicaciones:

Para la limpieza en general de suelos, superficies esmaltadas, azulejos, electrodomésticos, cocinas, acero inoxidable... y todo tipo de superficies lavables.

Modo de Empleo:

SUCIEDAD NORMAL: diluir 25-30 ml de producto para cada 5 litros de agua. No necesita aclarado.

SUCIEDAD FUERTE: utilizar el limpiador puro, aclarando bien.

Características Técnicas:

*PROPIEDADES: Elevado poder desengrasante, concentrado. Agradable olor a pino. Biodegradable.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	Líquido Viscoso
COLOR:	Verde
OLOR:	Pino
DENSIDAD (20°C):	1051 - 1055 kg/m ³
pH:	10,5 - 11,5
VISCOSIDAD 20°C:	300 - 500 CP

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada en base a tensoactivos y amoníaco.

Conservación y Almacenaje:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

Seguridad y Manejo:

ATENCIÓN. Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes/gafas. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

Advertencias:

En caso de accidente, consulten al Servicio Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com